

康腾C009款支架式黄铜分水器

链接:<http://www.cn-kangtai.com/mobile/product/294.html>



摘要:

- 价格: 0.00

详细描述:

康腾C009

技术参数

分支管路数量	2-12路
最高工作温度	95℃
最大工作压力	1.25MPa
分路间距	45mm
主管厚度	2.0mm
配套管径	φ12-φ16, φ16-φ20
两端口径	G-1"
分路口径	G-3/8" G-1/2"(20×1.5)

Technical parameters

Sub tube amount	2-12
Max working temperature	95℃
Max working pressure	1.25MPa
Sub branch distance	45mm
wall thickness of main tube	2.0mm
Diameter of matched tube	φ12-φ16, φ16-φ20
Diameter at the two ends	G-1"
Diameter of Sub branch	G-3/8" G-1/2"(20×1.5)

【产品型号】康腾C009款支架式黄铜分水器

【产品类别】工程专用铜分水器

【产品品牌】康腾 kangteng

【生产厂家】余姚康泰管件科技有限公司

【计量单位】套

公司在生产设备和生产技术上投入了大量的资金，着力打造高级品牌质量，其中产品铜分水器、不锈钢分水器、智能分水器、地热分水器、铜阀门、阀门管件、铜管件等，受到业界好评。

【技术参数】□

分支管路数量	2-12路
最高工作温度	95℃
最大工作压力	1.25MPa
分路间距	45mm
主管厚度	2.0mm
配套管径	φ 12-φ 16, φ 16-φ 20
两端口径	G-1"
分路口径	G-3/8" G-1/2"(20×1.5)

联系方式

- 联系人:韩 先生 (市场部经理)
- 电话: +86-574-62568087
- 邮箱: ktmanifolds@cn-kangtai.com
- 地址: 浙江省余姚市梁辉经济开发区鸿运路6号
- 网址: www.cn-kangtai.com

来源:<http://www.cn-kangtai.com>