

PPR双活接球阀


链接:<http://www.cn-kangtai.com/mobile/product/700.html>



摘要:

- 价格: 0.00

详细描述:



技术规范
1、公称压力: 1.6Mpa
2、工作介质: 水、油、气
3、工作温度: $-20^{\circ}\text{C} \leq t \leq 100^{\circ}\text{C}$

Technical specification
1. Nominal pressure: 1.6Mpa
2. Working medium: water, oil, gas
3. Working temperature: $-20^{\circ}\text{C} \leq t \leq 100^{\circ}\text{C}$

DN	SIZE	L	H	D	d
20	3/4"	91	45	90	20
25	1"	97.5	49.5	109	25
32	1 1/4"	109	55.5	109	32
40	1 1/2"	120	62	125	40
50	2"	140	80	135	50
63	2 1/2"	153	85	146	63

PPR双活接球阀

PPR double union ball valve



【产品型号】PPR双活接球阀

【产品类别】阀门管件

【产品品牌】康腾 kangteng

【生产厂家】余姚康泰管件科技有限公司

【计量单位】套

公司在生产设备和生产技术上投入了大量的资金,着力打造高级品牌质量,其中产品铜分水器、不锈钢分水器、智能分水器、地热分水器、铜阀门、阀门管件、铜管件等,受到业界好评。

联系方式

- 联系人:韩 先生 (市场部经理)



- 电话: +86-574-62568087
 - 邮箱: ktmanifolds@cn-kangtai.com
 - 地址: 浙江省余姚市梁辉经济开发区鸿运路6号
 - 网址: www.cn-kangtai.com
-

来源:<http://www.cn-kangtai.com>